



escaPRO®

CONCEVOIR UNE MARCHE ARRONDIE


L'escalier sans marche arrondie



L'escalier avec la première marche arrondie



Pour modifier la marche de départ et lui donner une forme galbée, sélectionnez dans la barre des outils de conception → l'icône **Marche Arrondie**



Dans la fenêtre suivante, saisir dans les champs prévus à cet effet, les valeurs **X** de débord horizontal par rapport à la face extérieur du limon concerné, les valeurs **Y** en surcote verticales et les valeurs **Rayon** pour l'angle de la marche regardé.

Possibilité également de rajouter une **surcote** au nez de marche et un **rayon**.

Conception de la marche arrondie

Numéro de marche : 1

Amière de la marche intérieur

X 0

Y 0

Rayon 0


Amière de la marche extérieur

X 0

Y 0

Rayon 0

Imprimer



Nez de marche intérieur

X 0

Y 0

Rayon 0

Nez de marche

Surcôte nez 0

Rayon nez extérieur 0

Rayon nez intérieur 0

Partie plate 0


Nez de marche extérieur

X 0

Y 0

Rayon 0

Exemples



Conception de la marche arrondie

Amière de la marche intérieur

X

140

Y

0

Rayon

139

Numéro de marche :

1

Amière de la marche extérieur

X

161,5

Y

0

Rayon

100

Imprimer

Nez de marche intérieur

X

140

Y

0

Rayon

139

Nez de marche

Surcôte nez

0

Rayon nez extérieur

0

Rayon nez intérieur

0

Partie plate

0

Nez de marche extérieur

X

161,5

Y

0

Rayon

100

Conception de la marche arrondie

Amière de la marche intérieur

X

140

Y

0

Rayon

139

Numéro de marche :

1

Amière de la marche extérieur

X

161,5

Y

0

Rayon

161

Imprimer

The diagram shows a top-down view of a rounded rectangular stair tread. The overall length is 897.9. The left end has a rounded corner with a radius of 0.9. The right end has a rounded corner with a radius of 0.3. The tread is divided into three horizontal sections: a top section (0.9), a middle section (0.2), and a bottom section (0.3). The tread is shown in a light brown color with a darker brown outline.

Nez de marche intérieur

X

140

Y

0

Rayon

139

Nez de marche

Surcôte nez

0

Rayon nez extérieur

0

Rayon nez intérieur

0

Partie plate

0

Nez de marche extérieur

X

161,5

Y

0

Rayon

164

Conception de la marche arrondie

Amière de la marche intérieur

X 140

Y 0

Rayon 139

Numéro de marche : 1

Imprimer

Amière de la marche extérieur

X 140

Y 0

Rayon 159

Nez de marche intérieur

X 140

Y 50

Rayon 152

Nez de marche

Surcôte nez 0

Rayon nez extérieur 5904

Rayon nez intérieur 5904

Partie plate 0

Nez de marche extérieur

X 140

Y 50

Rayon 200

POUR CONTACTER LE SUPPORT TECHNIQUE

Support Technique par téléphone : (+33) 04.93.06.00.00

Support Technique par Email : support@cmi-menuiserie.fr

Appelez-nous par téléphone, si la ligne est occupée privilégiez le mail nous serons plus réactifs.


POUR FAIRE LES MISES A JOUR DES LOGICIELS ET TELECHARGEMENTS DES DERNIERES VERSIONS

1-Connectez vous sur notre site <http://cmi-menuiserie.fr>





2-Sélectionnez l'onglet **LOGICIELS** puis dans le menu déroulant

TELECHARGER LES MISES A JOUR




3-Téléchargez le Patch de **menuiPRO** ou **escaPRO** l'enregistrez sur votre poste (*Ce PC >Téléchargements ou Ce PC>Bureau*)

Décompressez →→



Lancez l'installation →→



En quelques secondes votre logiciel est mis à jour.

Nous vous proposons également de la formation individuelle :

- Dans vos locaux: avec une prise en charge de l'organisme de formation OPCA auquel vous souscrivez.

- Par internet: en utilisant un outil de prise de main distant .

Veuillez télécharger le logiciel suivant pour démarrer l'outil de contrôle à distance TeamViewer Quicksupport :

<http://connect.teamviewer.com/v14>



Vous pouvez également suivre les trucs et astuces de Claude, en ligne sur youtube :



en tapant les mots **escaPRO**[®] ou **menuiPRO**[®]

Egalement disponible sur facebook

[Visitez et aimez](#)

